

Паспорт № ПС-СК-50-в.1

Набор инструментов

СК-55



Описание и назначение набора инструментов SK-55:

Набор инструментов SK-55 предназначен для монтажа систем связи. Из приборов содержит мультиметр, тестовую телефонную трубку связиста и детектор скрытых неоднородностей. Инструментом из этого набора можно резать и разделять кабель, протягивать его по каналам, крепить к стенам, подготавливать оптическое волокно к сварке, расшивлять витую пару на кросс 66 и 110, обжимать коннекторы RJ45. Также в комплект входит слесарно-монтажный инструмент, отвертки и ряд изолированного инструмента для электриков.

SK-55 – хороший многофункциональный набор для работы с медным и оптическим кабелем. Он будет очень полезен специалистам, которые выполняют работу по обслуживанию различных систем связи и электрики.

Комплектация набора инструментов SK-55:

№	Наименование	Артикул	Производитель
1.	Мультиметр профессиональный Greenlee DM-65	GT-DM-65	Greenlee
2.	Щуп Probe Pic для кросса, изолированный	JIC-22035	Jonard
3.	Кусачки Jonard с V-канавками для снятия изоляции 0.8 и 1.1 мм	JIC-7858	Jonard
4.	Бокорезы изолированные до 1000В Klauke, 145мм	KL040145IS	Klauke
5.	Детектор скрытых неоднородностей Stanley S300	ST-FMHT0-77407	Stanley
6.	Дозатор для спирта с помпой FIS	FIS-F1007PL	FIS
7.	Кримпер Greenlee для опрессовки разъемов RJ45, RJ11/12, RJ22	PT-1561	Greenlee
8.	Лезвие к инструменту Greenlee SurePunch для кросса 110	PT-4572	Greenlee
9.	Лезвия сегментированные 18 мм Stanley (10 шт)	ST-0-11-301	Stanley
10.	Лезвие к инструменту Greenlee SurePunch для расшики на кросс 66	PT-4573	Greenlee
11.	Молоток столярный Stanley DYNAGRIP, 160 г	ST-1-54-626	Stanley
12.	Набор изолированных отверток Klauke E-Smart, 13 шт. в боксе	KL301IS	Klauke
13.	Нож с выдвижным лезвием Stanley	ST-0-10-018	Stanley
14.	Ножницы для резки кевларовых нитей и медной проволоки	1-10-0057	Greenlee
15.	Мини-ножовка по металлу Stanley 150 мм	ST-0-15-218	Stanley
16.	Стриппер буферного слоя Greenlee (125/250 мкм, 900 мкм, 3 мм)	PT-1162	Greenlee
17.	Отвертка - тестер напряжения 220-250 В	ST-0-66-119	Stanley
18.	Защитные очки	UCI-G003	поставщик
19.	Прецизионный пинцет Erem 21SA	ER-21SA	Erem
20.	Длинногубцы кованые Stanley 150 мм	ST-STHT0-74363	Stanley
21.	Пассатижи кованые Stanley 150 мм	ST-STHT0-74456	Stanley
22.	Приспособление для очистки оптических коннекторов FIS	FIS-F1-7020	FIS
23.	Рулетка Stanley 5 м	ST-0-30-697	Stanley
24.	Степлер T18 для крепления провода диаметром до 5 мм	AR-T18	Arrow
25.	Стриппер Kabifix FK-28 для кабеля 6 - 28 мм	FK-28	Kabifix
26.	Сумка для инструмента Klauke KL-905L (450 x 340 x 200 мм)	KL905L	Klauke
27.	Тестовая трубка монтера Greenlee Compact DSP	CH-M0452-00	Greenlee
28.	Ударный инструмент для расшивки кабеля на кросс Greenlee	PT-3570	Greenlee
29.	Устройство закладки кабеля Greenlee, стеклопруток 30 м	GT-52055299	Greenlee
30.	Уровень магнитный "FatMax Torpedo" Stanley, 230 мм	ST-0-43-603	Stanley
31.	Фонарь налобный ударо-водозащищенный StreamLight (C4 LED)	SL-61000	Streamlight

Наборы - собираются из комплектующих следующих производителей: Greenlee, Stanley, Streamlight, Ilsintech, ЗМ, Jonard, Jensen, Pressmaster, FIS, Klauke, Arrow, Grandway. В случае отсутствия основной комплектующей набора на момент его сборки, допускается использование равноценного аналога, схожего по техническим характеристикам. Список производителей аналогов основных комплектующих при этом остается неизменным.

Технические характеристики комплектующих набора SK-55:

№	Артикул	Описание
1.	GT-DM-65	Greenlee DM-65 - профессиональный цифровой мультиметр Переменное и постоянное напряжение - до 1000В Переменный и постоянный ток - до 10А Сопротивление - до 60МОм Емкость - до 4000 мкФ Частота - до 10 МГц Температура - до 1000°C Скважность, тест диодов, прозвонка ЖК экран с цифровым отображением результатов и аналоговой гистограммой Прочный прорезиненный корпус, Подсветка экрана
2.	JIC-22035	Щуп для работы на кроссе, изолированный Jonard Probe Pic. Цвет: желтый. Материал: пластиковый (диэлектрический). Один конец имеет крючок из проволоки в изоляции Г – образной формы, диаметром 1.6 мм. Другой конец сужен: ширина 4.7 мм, толщина 1.6 мм, имеет выемки для захвата провода. Длина инструмента 177 мм.
3.	JIC-7858	Jonard JIC-7858 - кусачки с V-канавками для снятия изоляции с провода 0.8 и 1.1 мм (16 см) Два отверстия на губках для зачистки проводников 0,7 и 1.1 мм Две V-образные канавки на торце головки для зачистки проводников Место с насечками между рукоятками для дробления материалов Материал: хром-ванадиевая сталь Длина инструмента 16 см. Вес 218 г
4.	KL040145IS	KLAUKE KL040145IS – диэлектрические бокорезы для работы под напряжением до 1000В. Длина 145 мм. Вес 180 г. Рукоятки изолированные до 1000В Рукоятки двухкомпонентные, эргономичные из мягких нескользящих эластомеров Наличие специальной утопленной области на ручке для нанесения маркировки Волнистый профиль на внутренней стороне режущих губок для снижения усилия реза. Диаметр перекусываемой жилы: из мягких материалов - 5 мм, средней жесткости - 2,5 мм, высокой жесткости - 1,7 мм Соответствие стандарту DIN ISO 5749
5.	ST-FMHT0-77407	Детектор скрытых неоднородностей S300 Калибровка с помощью одной кнопки делает ее очень быстрой и простой операцией Обнаружение деревянных деталей на глубине до 38 мм Обнаружение деталей из черных металлов на глубине до 75 мм Обнаружение деталей из цветных металлов на глубине до 38 мм Обнаружение проводов с переменным током на глубине до 51 мм Определение центра деталей Эргономичный корпус из двух материалов Предупреждающие звуковые сигналы при обнаружении

6.	FIS-F1007PL	<p>Дозатор для спирта с помпой</p> <p>Порционная подача спирта при смачивании без ворсовых салфеток.</p> <p>Защитная крышка.</p> <p>Поворотный замок исключая случайное нажатие при транспортировке.</p> <p>Вместимость 226 г.</p>
7.	PT-1561	<p>Кримпер для обжима модульных коннекторов RJ45,RJ11/12,RJ22</p> <p>Обжим 4-х, 6-ти и 8-и позиционных модульных коннекторов (RJ22, RJ11, RJ12 и RJ45).</p> <p>RJ45 – 8 позиционные (4 пары / 8 проводников)</p> <p>RJ11 – 6 позиционные (2 пары / 4 проводника)</p> <p>RJ12 – 6 позиционные (3 пары / 6 проводников)</p> <p>RJ22 – 4 позиционные (1 пара / 2 проводника) и (2 пары / 4 проводника)</p> <p>Прорезиненные рукоятки исключая проскальзывание инструмента при работе.</p> <p>Возвратный механизм для освобождения обжимаемого разъема.</p> <p>Снятие внешней изоляции круглого и плоского кабеля, Обрезка кабеля</p>
8.	PT-4572	Лезвие к инструменту Greenlee SurePunch для расширки на кросс 110
9.	ST-0-11-301	<p>Лезвия для ножа сегментированные, ширина 18 мм (10 шт)</p> <p>Лезвие шириной 18 мм с 7-ью отламывающимися сегментами</p> <p>Толщина лезвия 0.55 мм</p> <p>Чехол с приспособлением для отламывания использованных сегментов лезвий</p>
10.	PT-4573	Лезвие к инструменту Greenlee SurePunch для расширки на кросс 66
11.	ST-1-54-626	<p>Молоток столярный французского типа DYNAGRIP, 160 г.</p> <p>Вес головки: 160 г. Размер головки: 20 мм.</p> <p>Плоская головка.</p> <p>Антивибрационная неразрушимая полиолефиновая ручка из двух материалов.</p> <p>Ручка стойкая к химическим реагентам и перепадам температур.</p> <p>Неразъемное соединение головки молотка с ручкой с использованием эпоксидной смолы.</p> <p>Эргономичная оболочка рукоятки из мягкого эластомера.</p>
12.	KL301IS	<p>Набор изолированных отверток Klauke E-Smart из 13-ти в металлическом боксе</p> <p>Соответствие стандартам EN / IEC 60900. Состав: Отверточная вставка плоская 2.5 x 0.4 мм / 3.5 x 0.6 мм / 4.0 x 0.8 мм / 5.5 x 1.0 мм, Отверточная вставка Phillips PH 1 /PH 2, Отверточная вставка Pozidriv PH 2, Отверточная вставка Torx TX 20, Отверточная вставка Plus/Minus Z1 и Z2, Вращающийся колпачок-насадка, Ручка 93 x 32 мм.</p> <p>Бесконтактный пробник напряжения GT-12A, Кейс для транспортировки.</p>
13.	ST-0-10-018	<p>Нож "INTERLOCK" С 18-мм лезвием с отламывающимися сегментами.</p> <p>Длина 165 мм.</p> <p>Высокопрочный металлический корпус</p> <p>Эргономичная форма, исключая проскальзывание в руке</p> <p>Эффективная блокировка лезвия винтом в задней части корпуса</p>
14.	1-10-0057	<p>Ножницы монтажные с серрейторным лезвием Greenlee.</p> <p>Резка медного и алюминиевого провода, пластмас, кевларовых нитей.</p> <p>Лезвие с серрейторной (зубчатой) заточкой.</p> <p>Зачищающие V-образные прорези для снятия изоляции с провода 0.4 – 0.9 мм.</p>

15.	ST-0-15-218	<p>Мини-ножовка по металлу Junior</p> <p>Стальная рама квадратного сечения и удобная литая рукоятка</p> <p>Рукоятка с механизмом быстрой фиксации полотна рычагом</p> <p>Глубокий профиль рамы для работы с заготовками большого размера</p> <p>Идеально подходит для работы в труднодоступных местах</p> <p>В комплект поставки входит запасное полотно из быстрорежущей стали</p> <p>Длина ножовки: 254 мм. Длина полотна: 150 мм</p>
16.	PT-1162	<p>Стриппер буферного слоя Greenlee 1162 (125 мкм; 250 мкм, 900 мкм, 3 мм)</p> <p>Диаметр оптического волокна без буферного слоя: 125 мкм.</p> <p>Зачистки буферного слоя (лака) с оптического волокна (250 мкм).</p> <p>Удаление защитной изоляции с пигтейла (900 мкм).</p> <p>Снятие изоляции с патч-корда диаметром 2-3 мм.</p> <p>Длина инструмента: 127 мм. Вес инструмента: 86 г.</p>
17.	ST-0-66-119	<p>Отвертка - электрический пробник 220-250 В.</p> <p>Изолированная пластмассовая рукоятка</p> <p>Стержень выполнен из хромованадиевой стали в изолирующей оболочке</p>
18.	UCI-G003	Открытые защитные очки, поликарбонат, прозрачная линза
19.	ER-21SA	<p>Прецизионный стальной пинцет Erem 21SA</p> <p>Длина 160 мм. Вес 23 г.</p> <p>Изготовлен из немагнитной, нержавеющей стали.</p> <p>Устойчивость к кислотам. Устойчивость к высокой температуре (до 300°C).</p> <p>Скругленные губки. Рукоятка и губки с рифлением.</p>
20.	ST-STHT0-74363	<p>Длинногубцы Control-Grip. Длина 150 мм</p> <p>Кованые индукционно закаленные губки из углеродистой стали</p> <p>Специальный плавающий механизм для плавного хода челюстей</p> <p>Все открытые стальные части защищены от коррозии</p> <p>Эргономичная форма накладок на ручках с зонами различной жесткости</p>
21.	ST-STHT0-74456	<p>Пассатижи Control-Grip. Длина 150 мм</p> <p>Кованые индукционно закаленные губки из углеродистой стали</p> <p>Специальный плавающий механизм для плавного хода челюстей</p> <p>Все открытые стальные части защищены от коррозии</p> <p>Эргономичная форма накладок на ручках с зонами различной жесткости</p>
22.	FIS-F1-7020	<p>FIS F1-7020 - приспособление для очистки торца оптических коннекторов.</p> <p>Без ворсовая чистящая лента.</p> <p>Удаление пыли, масла и других загрязнений с торца оптического коннектора.</p> <p>Резиновая подложка под чистящей лентой.</p> <p>Закрывающаяся крышка для защиты ленты от пыли при хранении.</p> <p>Заменяемая чистящая лента.</p>
23.	ST-0-30-697	<p>Рулетка измерительная Vimat 5 м x 19 мм.</p> <p>Покрытие "Tyton" обеспечивает высокую устойчивость ленты к износу</p> <p>Эргономичный корпус из двух материалов с мягкими на ощупь частями</p> <p>Фиксатор ленты, Зажим для крепления к поясу</p> <p>Крючок "True-Zero" для точных внутренних и внешних измерений</p> <p>Класс точности II</p>
24.	AR-T18	<p>Степлер T18 для крепления провода диаметром до 5 мм.</p> <p>Подходит для кабеля диаметром до 5 мм. Полукруглые скобы длиной 10 и 11 мм.</p> <p>Полностью стальная конструкция. Полукруглая канавка для кабеля. Износостойкий механизм. Ручка с коротким нажатием и легким ходом. Хромированная износостойкая отделка.</p>

25.	FK-28	Стриппер для снятия внешней полимерной оболочки кабеля диаметром от 6 до 28 мм. Kabifix FK-28 Поперечный, продольный и спиральный рез оболочки. Для кабеля с внешним диаметром от 6 до 28 мм. Закаленные лезвия. Прочный корпус. Может использоваться для резки ПВХ-труб
26.	KL905L	KL-905L - прочная сумка для инструмента. Материал: особо прочный нейлон, Влагостойкое основание. 2 основных отсека на молнии. 11 карманов под губцевый инструмент. 12 посадочных мест для отверток, пинцетов. 3 кармана на молнии для мелких комплектующих. 5 дополнительных карманов для инструмента или аксессуаров. Предусмотрено место для размещения документации, ноутбука, ручек. Держатель для ключей, съемная паллета. Внутренние размеры: 440 x 320 x 180 мм, внешние размеры: 450 x 340 x 200 мм.
27.	CH-M0452-00	Тестовая трубка монтера связиста Compact DSP Звуковой сигнал при вызове Высокоомное подключение «монитор» Индикация полярности линии Тональный и импульсный режим Повтор последнего номера Кнопка отключения микрофона (Mute) Кнопка паузы (Pause) Батареи для питания динамика Разъем для гарнитуры
28.	PT-3570	Ударный инструмент для расшивки кабеля на кросс (без лезвий)
29.	GT-52055299	Устройство закладки кабеля (УЗК). Длина 30 м. Диаметр стеклоплетки 3 мм. Конструкция УЗК позволяет минимизировать трение прутка в корпусе инструмента как при размотке так при смотке. Подача прутка осуществляется очень быстро, пользователю достаточно лишь удерживая УЗК за специальную ручку в одной руке вращать корпус-барабан УЗК пальцем другой руки, разместив его в специальном углублении корпуса. Для смотки прутка достаточно проделать ту же операцию, вращая корпус УЗК в обратном направлении. УЗК также снабжен ремкомплект: Клей для устранения повреждений прутка, соединительные муфты, латунные наконечники для соединения прутка с направляющей насадкой, чулок для вытяжки.
30.	ST-0-43-603	Уровень магнитный "FATMAX TORPEDO". Длина 230 мм. Литой алюминиевый корпус для максимальной прочности. Капсулы уровня в прочных сплошных акриловых блоках - 3 шт. Погрешность +/- 0,5 мм/метр. Увеличенная центральная капсула уровня. Магниты из редкоземельных элементов для надежного закрепления на металлических поверхностях.

31.	SL-61000	<p>StreamLight Trident SL-61000 (SL-61050) - налобный светодиодный фонарь.</p> <p>Поворотный механизм для изменения угла наклона лампы (до 90°)</p> <p>Три режимами работы</p> <p>Источники света: светодиод C4 LED и 3 белых светодиода 5 мм</p> <p>Световой поток – до 80 люменов</p> <p>Расстояние свечения до 126 м.</p> <p>Продолжительность работы – до 53 часов</p> <p>Ударопрочный, водонепроницаемый IPX4</p> <p>Индикатор низкого заряда батареи</p> <p>Три батареи типа «AAA» (входят в комплект поставки)</p>
-----	----------	---