


Паспорт Набор инструментов **SK-55**



Наименование:	Набор инструмента для монтажа PON сетей	
Артикул:	SK-55	
Тип изделия:	Инструмент ручной в наборах	
Страна сборки:	Россия	
Срок гарантии	12 месяцев	
Производитель:	ООО "СвязьПромПоставка"	
Товарный знак:	Номер регистрации: 180494 (от 07.10.1999)	

1) Назначение набора инструментов:

Организованное хранение инструментов
 Тетсирование телефонных линий
 Измерение электрических параметров
 Поиск коммуникаций и неоднородностей скрытых в стенах
 Электро монтажные работы
 Протяжка кабеля по кабельным каналам
 Установка модульных коннекторов RJ45, RJ11/12, RJ22
 Зачистка оптического волокна от буферного покрытия 250 мкм, 900 мкм, 2 - 3 мм
 Снятие внешней изоляции с круглого кабеля
 Расшивка кабеля на кросс 110 и KRONE
 Распиливание материала
 Сборка и разборка конструкций
 Разрезание различных материалов
 Работа с мелкими деталями
 Слесарные и монтажные работы
 Чистка оптических коннекторов
 Порционная подача изопропилового спирта
 Разметка горизонтали и вертикали
 Измерение длины и габаритов
 Защита глаз
 Подсветка темных объектов

2) Физические параметры:

Длина (см):	45
Ширина (см):	20
Высота (см):	34
Вес (кг):	10,20

3) Общие данные о комплектующих набора инструментов:

Для сборки наборов инструментов используются комплектующие следующих производителей: Greenlee, Klauke, Stanley, Jonard, Pressmaster, Jensen, FIS, Streamlight, ЗМ, Endura, Grandway, Tempo, Fluke Networks, Softing IT Networks.

В случае отсутствия основной комплектующей набора на момент его сборки, допускается использование равноценного аналога тех же производителей, схожего по техническим характеристикам. Аналоги подбираются по согласованию с заказчиком, или без согласования, в случае, если замена и основная комплектующая подобна по функционалу.

4) Комплект поставки набора

№	Наименование	Артикул	Вендор
1	Сумка органайзер для инструментов Klauke (450 x 340 x 200 мм)	KL905L	Klauke
2	Тестовая телефонная трубка монтера связиста Compact DSP	CH-M0452-00	Greenlee
3	Мультиметр профессиональный Greenlee DM-45	GT-DM-45	Greenlee
4	Детектор скрытых неоднородностей Stanley S300	ST-FMHT0-77407	Stanley
5	Набор изолированного инструмента до 1000 В (11 предметов в чехле)	JIC-TK-110INS	Jonard
6	Устройство закладки кабеля Katimex, стекло-пруток 30 м	KM-101830	Katimex
7	Кримпер Jonard для опрессовки модульных коннекторов RJ45, RJ11/12, RJ22	JIC-UC-864	Jonard
8	Стриппер для оптоволокна (125/250 мкм, 900 мкм, 3 мм)	PT-1162	Greenlee
9	Стриппер Kabifix FK-28 для снятия изоляции с кабеля 6 - 28 мм	FK-28 (200530)	Haupa
10	Ударный инструмент для расшивки кабеля на кросс KRONE	JIC-EPD-9KRONE	Jonard
11	Лезвие к инструменту EPD-914, для кросса 110	JIC-EPB-110	Jonard
12	Ножовка по металлу мини (полотно 150 мм)	ST-0-15-218	Stanley
13	Отвертка - тестер напряжения 220-250 В	ST-0-66-119	Stanley
14	Ножницы для резки кевларовых нитей и медной проволоки	1-10-0057	Greenlee
15	Нож с выдвижным лезвием	ST-0-10-018	Stanley
16	Лезвия для ножа сегментированные (10 шт)	ST-0-11-301	Stanley
17	Пинцет для точных работ 135 мм	EN-E9713	Endura
18	Молоток слесарный с ручкой из стекловолокна 300 г	ST-STHT0-51907	Stanley
19	Приспособление для очистки оптических коннекторов FIS	FIS-F1-7020	FIS
20	Дозатор для спирта с помпой FIS 250 мл. (MENDA)	FIS-F1007PL	FIS
21	Уровень магнитный "FatMax Torpedo" Stanley, 230 мм	ST-0-43-603	Stanley
22	Щуп-крючок Probe Pic для работ на кроссе (диэлектрический)	JIC-22035	Jonard
23	Рулетка Stanley (TYLON) 5 м	ST-0-30-697	Stanley
24	Очки защитные	ROS-15688789	Поставщик
25	Фонарь налобный ударо-водозащищенный StreamLight (C4 LED)	SL-61000	Streamlight

5) Технические характеристики комплектующих набора

№	Наименование	Артикул	Вендор
1	KL-905L - прочная сумка для инструмента. Материал: особо прочный нейлон, Влагостойкое основание. 2 основных отсека на молнии. 11 карманов под губцевый инструмент. 12 посадочных мест для отверток, пинцетов. 3 кармана на молнии для мелких комплектующих. 5 дополнительных карманов для инструмента или аксессуаров. Предусмотрено место для размещения документации, ноутбука, ручек. Держатель для ключей, съемная паллета. Внутренние размеры: 440 x 320 x 180 мм, внешние: 450 x 340 x 200 мм.	KL905L	Klauke
2	Тестовая трубка монтера связиста Compact DSP Звуковой сигнал при вызове. Высокоомное подключение «монитор». Индикация полярности линии. Тональный и импульсный режим. Повтор последнего номера. Кнопка отключения микрофона (Mute). Кнопка паузы (Pause). Батареи для питания динамика. Разъем для гарнитуры.	CH-M0452-00	Greenlee

3	<p>Greenlee мультиметр DM-45 - профессиональный мультиметр. Переменное и постоянное напряжение до 600 В Переменный и постоянный ток до 10 А Сопротивление до 40 МОм Емкость до 200 мкФ Частота до 10 МГц Температура от -20 °С до 1000 °С Тест диодов, Прозвонка Автоматический и ручной выбор пределов измерения Фиксация относительных измерений, удержание результатов измерения Подсветка дисплея, Авто выключение, Индикация заряда батареи</p>	GT-DM-45	Greenlee
4	<p>Детектор скрытых неоднородностей S300 Калибровка с помощью одной кнопки делает ее очень быстрой и простой операцией Обнаружение деревянных деталей на глубине до 38 мм Обнаружение деталей из черных металлов на глубине до 75 мм Обнаружение деталей из цветных металлов на глубине до 38 мм Обнаружение проводов с переменным током на глубине до 51 мм Определение центра деталей Эргономичный корпус из двух материалов Предупреждающие звуковые сигналы при обнаружении</p>	ST-FMHT0-77407	Stanley
5	<p>Набор изолированного инструмента до 1000 В (11 предметов в чехле) Плоскогубцы 184 мм, изолированные до 1000 вольт (INP-1072) Длинногубцы 165 мм, изолированные до 1000 вольт (INP-2065) Бокорезы 159 мм, изолированные до 1000 вольт (INP-3062) Стриппер 165 мм, изолированный до 1000 вольт (INP-4065) Отвертка крестовая, до 1000 вольт, Philips #1 x 76 мм (INS-180) Отвертка крестовая, до 1000 вольт, Philips #2 x 101 мм (INS-2100) Отвертка крестовая, до 1000 вольт, Philips #3 x 152 мм (INS-3150) Отвертка с прямым шлицем, до 1000 вольт, 2.4 x 76 мм (INS-475) Отвертка с прямым шлицем, до 1000 вольт, 3.2 x 101 мм (INS-4100) Отвертка с прямым шлицем, до 1000 вольт, 6.4 x 152 мм (INS-6150) Отвертка с прямым шлицем, до 1000 вольт, 8 x 178 мм (INS-8175) Чехол - книжка для инструмента (JIC-TKC-110) Особенности инструмента: Высокочастотная индукционная закалка. Инструмент изготовлен из хром-ванадиевой стали 60 CRV. Шарниры изготовлены из хром-ванадиевой стали 40 CRV. Рукоятки из двухцветного термопластичного эластомера (TEP). Испытание напряжением 10 000 вольт. Изолирован до 1000 вольт. Соответствует международным стандартам IEC 60900. Страна происхождения бренда: США.</p>	JIC-TK-110INS	Jonard
6	<p>УЗК Kati-Blitz compact, 30м (стекловолокно) Диаметр прутка: 3 мм Длина прутка: 30 м Минимальный радиус изгиба: 50 мм Проверенный предел прочности соединения: 1.0 kN Нагрузка на разрушение прутка: 5.0 kN Вес: 1.18 кг Комплектация: Пластиковый корпус с органайзером для ремонтного комплекта Стекло пруток 30м Гибкая направляющая для УЗК Kati-Blitz, диаметр 7 мм, резьба M5 Гибкая направляющая для УЗК Kati-Blitz диаметр 10 мм, резьба M5 Латунный наконечник с резьбой M5 – 5 шт Вытяжная петля из латуни, диаметр 6 мм, резьба M5 – 5 шт Соединительная муфта – 3 шт Кабельный чулок для кабеля 6-9 мм, резьба M5 Резиновая шайба для захвата прутка диаметром 3-6 мм</p>	KM-101830	Katimex

7	<p>Кримпер для обжима коннекторов RJ45 RJ22, RJ12, RJ11 Обжим 4-х, 6-ти и 8-и позиционных модульных коннекторов RJ45/22/12/11 Тип кабеля: Витая пара STP/UTP, плоский телефонный кабель RJ45 – 8 позиционные 8P8C (4 задействованные пары / 8 проводников) RJ11 – 6 позиционные 6P4C (2 задействованные пары / 4 проводника) RJ12 – 6 позиционные 6P6C (3 задействованные пары / 6 проводников) RJ22 – 4 позиционные 4P4C (2 задействованные пары / 4 проводника) RJ22 – 4 позиционные 4P2C (1 задействованная пара / 2 проводника) Двухкомпонентные, эргономичные, прорезиненные, не скользящие рукоятки Нож для обрезки кабеля, или проводников перед установкой в коннектор Стриппер для снятия изоляции с круглых кабелей (витой пары) Стриппер для снятия изоляции с плоского телефонного кабеля Стальная конструкция с черным оксидным покрытием Обжимные матрицы из высокоуглеродистой стали Скобы безопасности, закрывающие лезвия, для защиты пальцев от порезов Длина: 190 мм. Вес: 372 г.</p>	JIC-UC-864	Jonard
8	<p>Стриппер буферного слоя Greenlee 1162 (125 мкм; 250 мкм, 900 мкм, 3 мм) Диаметр оптического волокна без буферного слоя: 125 мкм. Зачистки буферного слоя (лака) с оптического волокна (250 мкм). Удаление защитной изоляции с пигтейла (900 мкм). Снятие изоляции с патч-корда диаметром 2-3 мм. Длина: 127 мм. Вес: 86 г.</p>	PT-1162	Greenlee
9	<p>Стриппер для полимерной оболочки кабеля диаметром от 6 до 28 мм. Поперечный, продольный и спиральный рез оболочки. Для кабеля с внешним диаметром от 6 до 28 мм. Закаленное лезвие. Прочный корпус. Может использоваться для резки ПВХ-труб</p>	FK-28 (200530)	Haupa
10	<p>Ударный инструмент Jonard для расшивки кабеля на кросс Krone (с ножницами) Два режима силы забивания Hi / Low Выдвижной крючок для извлечения проводника с кросса Двухцветная рукоять (желтый цвет со стороны обрезки провода) Увеличенное отделение для хранения лезвий с фиксатором Лезвие для расшивки кабеля на кросс Krone (с ножницами) в комплекте</p>	JIC-EPD-9KRONE	Jonard
11	<p>Лезвие к инструменту Jonard EPD-914 для расшивки кабеля на кросс 110 Совместимо с инструментом Jonard JIC-EPD-914. Лезвие двухстороннее. Забивание проводника без удаления его остатка (первая сторона лезвия) Автоматическая обрезка остатка провода после расшивки (вторая сторона лезвия)</p>	JIC-EPB-110	Jonard
12	<p>Мини-ножовка по металлу Junior Стальная рама квадратного сечения. Литая рукоятка. Рукоятка с механизмом быстрой фиксации полотна рычагом. Глубокий профиль рамы для работы с заготовками большого размера. Для работы в труднодоступных местах. Запасное полотно из быстрорежущей стали. Длина ножовки: 254 мм. Длина полотна: 150 мм.</p>	ST-0-15-218	Stanley
13	<p>Отвертка - электрический пробник 220-250 В Изолированная пластмассовая рукоятка. Стержень из хромованадиевой стали в изолирующей оболочке.</p>	ST-0-66-119	Stanley
14	<p>Ножницы монтажные Greenlee с серрейторным лезвием. Резка защитных кевларовых нитей. Резка медного и алюминиевого провода, пластмас. Длина режущей кромки каждого лезвия 47 мм. Одно лезвие с серрейторной (зубчатой) заточкой. Длина участка с серрейторной заточкой: 23 мм. Две V-образные прорези для снятия изоляции с провода 0.4 – 0.9 мм. Зажимной винт под плоскую отвёртку. Длина: 134 мм</p>	1-10-0057	Greenlee

15	<p>Нож с выдвижным лезвием Stanley Длина ножа 165 мм. Ширина лезвия 18-мм. Лезвие с отламывающимися сегментами. Высокопрочный металлический корпус. Эргономичная форма, исключая проскальзывание в руке. Эффективная блокировка лезвия винтом в задней части корпуса.</p>	ST-0-10-018	Stanley
16	<p>Лезвия для ножа сегментированные (10 шт) Ширина: 18 мм. Толщина лезвия 0.55 мм. Количество отламывающихся сегментов: 7 шт. Чехол с приспособлением для отламывания использованных сегментов.</p>	ST-0-11-301	Stanley
17	<p>Пинцет для точных работ Форма тела: прямой Форма кончика: заостренный Материал: нержавеющая сталь Ширина: 8 мм Длина: 135 мм</p>	EN-E9713	Endura
18	<p>Молоток слесарный 300 г Материал головки: сталь. Неразъемное соединение головки молотка с ручкой. Ручка из стекловолокна для снижения вибрации. Удлиненная накладка на ручку для комфорта в работе. Надежный хват, исключая выскальзывание молотка из руки. Удлиненная ручка увеличивает энергию удара.</p>	ST-STHT0-51907	Stanley
19	<p>FIS F1-7020 - приспособление для очистки торца оптических коннекторов. Без ворсовая чистящая лента. Удаление пыли, масла и других загрязнений с торца оптического коннектора. Резиновая подложка под чистящей лентой. Закрывающаяся крышка для защиты ленты от пыли при хранении. Заменяемая чистящая лента.</p>	FIS-F1-7020	FIS
20	<p>Дозатор для спирта с помпой MENDA 250 мл. (FIS) Порционная подача спирта при смачивании безворсовых салфеток. Блокирующий помпу поворотный замок для транспортировки. Материал: полиэтилен высокой плотности (Polypropylene). Подходит для многих растворителей. Частично прозрачная бутылка для контроля остатка жидкости. Легкое наполнение бутылки. Защитная крышка. Цвет: белый. Объем: 250 мл.</p>	FIS-F1007PL	FIS
21	<p>Уровень магнитный "FATMAX TORPEDO". Длина 230 мм. Литой алюминиевый корпус для максимальной прочности. Капсулы уровня в прочных сплошных акриловых блоках - 3 шт. Погрешность +/- 0,5 мм/метр. Увеличенная центральная капсула уровня. Магниты из редкоземельных элементов для надежного закрепления на металлических поверхностях.</p>	ST-0-43-603	Stanley
22	<p>Щуп для работы на кроссе, изолированный Jonard Probe Pic. Материал: пластиковый (диэлектрический). Крючок из проволоки в изоляции Г образной формы, диаметром 1.6 мм. Плоский захват для провода: ширина 4.7 мм, толщина 1.6 мм. Длина инструмента 177 мм. Цвет: желтый.</p>	JIC-22035	Jonard
23	<p>Рулетка измерительная Vimat 5 м x 19 мм. Покрытие "Tulon" обеспечивает высокую устойчивость ленты к износу. Эргономичный корпус из двух материалов с мягкими на ощупь частями. Фиксатор ленты, Зажим для крепления к поясу. Крючок "True-Zero" для точных внутренних и внешних измерений. Класс точности II.</p>	ST-0-30-697	Stanley
24	Очки защитные	ROS-15688789	Поставщик

25	Налобный светодиодный фонарь StreamLight Trident Поворотный механизм для изменения угла наклона лампы (до 90°). Источники света: светодиод C4 LED и 3 белых светодиода 5 мм. Три режимами работы. Световой поток – до 80 люменов. Расстояние свечения до 126 м. Продолжительность работы – до 53 часов. Ударопрочный, водонепроницаемый IPX4. Индикатор низкого заряда батареи. Три батареи типа «AAA» (входят в комплект поставки).	SL-61000	Streamlight
----	---	----------	-------------

б) Свидетельство о приемке:

Набор соответствует техническим условиям ТУ 3926-001-40352022-2013

Укомплектовал: _____

Дата сборки: _____